Nuevo giradiscos 2Xperience de Pro-Ject: elegancia suprema y asequible en formato analógico

En línea con su reconocida obsesión por ofrecer lo máximo en relación calidad/precio aplicado al diseño y fabricación de giradiscos y brazos de lectura, el prestigioso y experimentado fabricante austríaco Pro-Ject acaba de lanzar al mercado el modelo 2Xperience, un seductor producto que permite combinar unas fabulosas prestaciones -neutralidad tímbrica, alta dinámica y elevada capacidad de análisis de microinformaciones- en la lectura de discos de vinilo con un diseño pensado para integrarse a la perfección en cualquier entorno doméstico. Entre las particularidades más relevantes del 2Xperiece brillan con luz propia las siguientes:

-Tracción por correa con correa acrílica mediante motor de corriente alterna completamente desacoplado de la base.

-Base (plinto) transparente soportada por tres conos de alumino ajustables en altura con amortiguamiento interno.

-Plato con tratamiento antirresonante basado en una construcción de tipo sandwich que integra un material fibroso de densidad media, una capa de vinilo de 4 mm de grosor y un fijador de disco metálico.

-Eje de acero inoxidable bañado en cromo soportado por un cojinete de Teflón.

-Posibilidad de utilizar cualquier cable para la conexión a al previo/amplificador integrado que se utilice.

-Fuente de alimentación ubicada en un recinto externo para evitar cualquier posibilidad de que se produzcan interferencias de origen eléctrico, mecánico o acústico.

Pro-Ject también ha cuidado especialmente el crítico brazo de lectura, por lo que el que ha diseñado para el 2Xperience es un modelo de última generación y corte clásico en el que se han incorporado varios elementos encaminados a optimizar sus prestaciones con un amplio abanico de cápsulas fonocaptoras (tanto de imán móvil como de bobina móvil). Sus principales características son las que se reseñan a continuación:

-Tubo cónico de fibra de carbono diseñado para evitar la generación de ondas estacionarias.

-Portacápsulas de baja masa construido en aluminio.

-Sistema de contrapeso flexible concebido para evitar que se produzcan vibraciones a frecuencias indeseadas. Permite instalar cápsulas fonocaptoras de peso comprendido entre 6 y 9 gramos, disponiéndose alternativamente de un contrapeso para instalar cápsulas de peso comprendido entre 4 y 6 gramos.

-La longitud del tubo ha sido especialmente diseñada para minimizar los errores de lectura.

-Sistema de levantamiento del brazo ajustable amortiguado por silicona.

-Cableado interno de cobre de alta pureza desde el portacápsulas hasta el cable de conexión externo (cuya capacitancia e inductancia han sido adecuadamente optimizadas).

Para ampliar esta información, llamar al 96 351 07 98.