



A TENER EN CUENTA

- + Musicalidad deslumbrante de vitalidad con todo tipo de fuentes
- Lo exclusivo firmado por una marca legendaria no está al alcance de todos



McINTOSH MA8950

Es uno de los pocos amplificadores integrados 100% "solid state" de una marca que cimentó su leyenda con los diseños a válvulas, siendo el resultado un sonido ágil y opulento que cautivará a los más exigentes

Ya sólo con su panel frontal de vidrio negro y sus vúmetros analógicos con retroiluminación azul, características ambas emblemáticas de la estadounidense McIntosh desde hace décadas, el MA8950 deja entrever que es un producto verdaderamente exclusivo. A ello contribuyen una construcción enteramente artesanal –en EE.UU.– en la que se utilizan los mejores componentes disponibles en el mercado. Con una topología circuital íntegramente transistorizada, el MA8950 incorpora asimismo una potente sección DAC materializada en el módulo digital DA2 de McIntosh, que le permite reproducir grabaciones codificadas en PCM hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD512. Pero, por encima de todo, lo que nos ofrece el MA8950 es la integración en un único chasis de un preamplificador de alta precisión y una muy bien dotada etapa de potencia, esta última equipada con una arqui-

tectura desarrollada por McIntosh que hace que su salida sea inmune a las variaciones de impedancia de las cajas acústicas. De este modo, se dispone de 200 vatios continuos por canal sobre 8, 4 e incluso 2 ohmios, con lo que ello comporta en flexibilidad a la hora de seleccionar las cajas acústicas asociadas. El MA8950 también incorpora los efectivos sistemas de protección Power Guard y Sentry Monitor de McIntosh para garantizar una entrega de potencia segura en las condiciones de funcionamiento más exigentes. Homologado Roon Tested, este soberbio amplificador integrado incluye entradas de fono separadas para cápsulas de bobina móvil (MC) e imán móvil (MM), entradas de línea balanceadas, una entrada HDMI compatible ARC para conexión a un televisor, un control de tono de 5 bandas y el exclusivo amplificador de auriculares con tecnología Headphone Crossfed Director de McIntosh. **ON OFF**

FICHA TÉCNICA | www.sarte-audio.com

- POTENCIA DE SALIDA** 2x200 W RMS a 8, 4 ó 2 ohmios • **RESPUESTA EN FRECUENCIA** 10-100.000 Hz, +0 dB, -3 dB • **SENSIBILIDAD/IMPEDANCIA DE LAS ENTRADAS DE LÍNEA** 500 mV/20 kohmios (XLR) • **SENSIBILIDAD DE LAS ENTRADAS DE FONOS** 2'5 mV en MM y 0'25 mV en MC • **RELACIÓN SEÑAL/RUIDO** 95 dB en Línea, 82 dB/Fono MM y 80 dB/Fono MC • **COMPATIBILIDAD DIGITAL DE LA SECCIÓN DAC** PCM hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD512 • **DIMENSIONES Y PESO** 445x194x476 mm (An x Al x P)/34'1 kg

