

CONJUNTO DE ALTAVOCES

TANNOY SENSYS

El conjunto de altavoces Tannoy Sensys para Cine en Casa consta de unas columnas frontales Sensys 2, un altavoz central Sensys C y unos altavoces de efectos Sensys R, de los que se deben utilizar tres unidades para conseguir un sistema surround para los modos EX que proporciona el Onkyo TX-SR702E.

El conjunto lo completamos con el subwoofer TS8, con tecnología de amplificación Bash, 200 watos de potencia y una respuesta en frecuencia que alcanza los 32 Hz. La extensión de sus bajos puede ajustarse en función de las características de frecuencia del sistema principal de altavoces. Los Tannoy Sensys incorporan

la premiada tecnología Wideband, exclusiva de esta marca. Se trata de la aplicación de una curiosa teoría según la cual el ser humano puede percibir ultrasonidos (aquellos que se extienden por encima de los 20 KHz), que se transmitirían hasta el oído a través de los huesos del cuerpo. Puesto que muchos instrumentos musicales poseen armónicos que caen en la banda de los ultrasonidos, la reproducción de estos armónicos se traduciría en una percepción más rica del sonido del instrumento. Es lo que hace el Wideband Tannoy Super Tweeter que llevan estos altavoces, y que puede emitir sonido hasta de 51 KHz. Esta mejora se nota especialmente al reproducir discos SACD o DVD-Audio.

Todos los altavoces Sensys están blindados magnéticamente, en especial el central, de tal manera que se pueda colocar directamente bajo un aparato de televisión sin sufrir ningún tipo de interferencia.

Para obtener una óptima respuesta en frecuencia los Tannoy Sensys pueden conectarse al amplificador por el sistema de bi-cableado o bi-amplificación.

El diseño es sobrio, pero elegante, y responde a la filosofía del fabricante de no ofrecer diseños espectaculares que puedan pasar de moda, sino líneas sencillas que perduran para siempre.

El conjunto, en un uso de Cine en Casa, ofrece unas prestaciones sensacionales, con un sonido de alta resolución que es propio de sistemas más caros.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA RECOMENDADA

AMPLIFICADOR: **20-150 watos**

SENSIBILIDAD: **89 dB**

IMPEDANCIA NOMINAL: **8 ohmios**

RESPUESTA DE FRECUENCIA:
39 Hz- 51 KHz.

TWEETER: **wideband 25 mm, cúpula de titanio, sistema magnético neodymium.**

WOOFER: **2 de 175 mm. Cono de pulpa de papel multifibra.**

SUBWOOFER TS8

POTENCIA: **200 watos RMS**

RESPUESTA EN FRECUENCIA

GRAVES: **35 Hz**

DISTRIBUIDOR: **Sarte Audio Elite**

TELÉFONO: **963 510 798**

PRECIO: **1.726 €**

